

FORZA DI CHIUSURA	tonn.	20
CORSA PIANO MOBILE-	mm. (min.)	=
	mm. (max.)	200
SPESSORE STAMPO	mm. (min.)	100
	mm. (max.)	250
REGOLAZIONE LUCE PIANI	mm.	150
DIMENSIONE ESTERNA PIANI	mm. (oriz.)	370
	mm. (vert.)	370
SPAZIO FRA LE COLONNE	mm. (oriz.)	240
	mm. (vert.)	240
FORZA ESTRAZIONE CENTRALE	tonn;	416
CORSA ESTRATTORI	mm.	40
MAX. AREA STAMPABILE (a 160 Kg/cm ²)	cm ²	125
DIAMETRO CENTRAGGIO STAMPI	mm.	90
SPORGENZA CENTRAGGIO STAMPI	mm.	=
N° POSIZIONI/DISASSAMENTO INIEZIONE		2/15
FORZA INIEZIONE (regolabile)	tonn. (min.)	=
	tonn. (max.)	3.3
CORSA INIEZIONE	mm.	55
CAPACITA' CROGIOLO	Kg.	212
CAPACITA' MAX. INIEZIONE	g. (On.)	600
TEMPO DI CICLO (Apertura-Chiusura)	sec.	
POENZA POMO ELETTRICO	Kw.	18,6
POENZA MOTORE	Kw.	7,5
MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO	Kg/cm ²	140
MAX. PRESSIONE ACCUMULATORE	Kg/cm ²	140
CAPACITA' SERBATOIO	l.	160
FUNZIONAMENTO PREVISTO CON OLIO TIPO TERESSO 47 (Vedere tabella 2)		
DIMENSIONI MINIME STAMPO	mm.	170 - 170
INGOMBRO	mm.	3000 - 1095 - 1850
PESO	Kg.	3000